

SoliDBank® 601 PassiVoIP 50

hangrögzítő berendezés

Voice over IP mellékek rögzítéséhez - port tükrözéssel



Automatikus működés	Az adatforgalom önálló rögzítése.
Nagy kapacitás	Tömörítéstől függően akár 6.250 óra online elérhetőségű hangadat tárolása.
Működés ellenőrzés, távfelügyelet	Az állapot- és működés ellenőrzések webes felületen keresztül érhetők el.
Riasztások	SNMP képesség.
Jogosultsági rendszer	Többszintű hozzáférés biztosítása a hangrögzítő rendszeréhez; jogosulatlan hozzáférés elleni védelemmel.
Naplózás	A működési állapotok és a felhasználói tevékenységek rögzítése.
Szerviz és támogatás	Gyors és hatékony szerviz, technikai felület biztosítása, valamint teljes körű gyártói támogatás.
Egyszerű archiválás	Opcionálisan FTP kliens segítségével.



A **SoliDBank® 601** termékcsaládban a kis- és közepes vállalkozásoktól kezdve a nagyvállalatokig, a magánszektortól az állami szervezeteken át a fegyveres testületekig és szakszolgálatokig mindenki megtalálja a számára optimális hangrögzítő berendezést.

A termékcsalád tagjaival a rögzítési és visszakeresési műveletek egyszerűvé és hatékonyá válnak, az egyedi fejlesztésű célhardver és szoftverelemek pedig gondoskodnak az adatok maximális biztonságáról. A hívásokban rejlő információk hosszú távon megőrződnek, bármikor visszahallgathatók, és igény szerint felhasználhatók, legyen szó akár üzleti adatok rögzítéséről, marketinginformációk gyűjtéséről vagy munkafolyamatok minőségének javításáról.

A berendezésekből igény esetén összetett rendszerek is építhetők (DSR SoliDLog®), mely megoldásokban archiválási és megnövelt adattárolási szolgáltatásokat is kínálunk. A termékcsalád legújabb tagja a kis- és középvállalatok IP beszédforgalmának rögzítésére kifejlesztett **SoliDBank® 601 PassiVoIP 50** berendezés.



Felvétel

Széleskörű csatlakoztathatóság — a berendezés minden ismert alközpont VoIP forgalmának rögzítésére képes (pl. Cisco, Avaya, Alcatel, Ericsson, Panasonic, Siemens, Nortel, Asterisk).

Elégéses kapacitás már a berendezésben is — akár 50 VoIP beszédcsatorna forgalmának rögzítése egyetlen kis helyigényű, korszerű berendezésben. Ideális választás közepes telefonforgalmú kis- és középvállalatok számára.

Hangdokumentálás — kiegészítő adatok tárolása a felvételek mellé, melyek alapján egy adott beszélgetésből több fontos információ is kinyerhető, és a beszélgetések visszakeresése is egyszerűbb.



Lejátszás

Felvételek elérése — a rögzített hívások és hívásinformációk kliens-programmal, vagy webes felületen keresztül (böngészőprogrammal) érhetők el, és kezelhetők.

Rugalmas keresés — a tárolt kiegészítő információk segítségével célzott keresésre van mód, a felvételek megadott paraméterekkel szűrhetők és listázhatók. A szűrési feltételek igény szerint kombinálhatók.

Exportálás — a rögzített felvételek a biztonsági szempontok figyelembevételével többféle formátumban is elmenthetők, mellékletként csatolhatók és továbbküldhetők, vagy webes felületeken közzétehetők.

Biztonság — a berendezés többszintű, rugalmasan paraméterezhető jogosultsági rendszerrel van felvértezve, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáféréseket, és egy adott felhasználó számára csak meghatározott munkafolyamatok elvégzését teszi lehetővé.

SoliDBank® 601 PassiVoIP 50

hangrögzítő berendezés

Voice over IP mellékek rögzítéséhez



Hangrögzítési specifikáció

Egyidejűleg rögzíthető csatornák maximális száma	• 50
Rögzíthető jelforrások	• Cisco (Skinny) • Avaya (H.323) • Alcatel (H.323) • Ericsson (H.323) • Panasonic (H.323) • Siemens (CorNet IP) • Nortel (H.323) • Asterisk (SIP)
Felvételindítás	• automatikus
Tároló média	• 3,5" HDD
Adattárolás formátuma (a jelforrás kódolása alapján)	• G.711 (tömörítetlen) • G.723, (tömörített 2 x 6,3 Kbit/s) • G.729, G.729A (tömörített 2 x 8 Kbit/s)
Tárolókapacitás	• G.711 (tömörítetlen) 625 óra • G.723 (tömörített) 6.250 óra • G.729 (tömörített) 5.000 óra
Felvételeshívás, visszahallgatás	10/100 BASE-T Ethernet hálózaton: • webes felületen keresztül • DSR EasyReplay kliens alkalmazással
Visszakeresést segítő kiegészítő információk	• a felvételindítás időpontja • hívás hossza • hívó és hívott fél telefonszáma • mellékhez társított név (opcionális) • hívás iránya • kódolás
Felvételek letöltése	• böngésző használatával • DSR EasyReplay kliens alkalmazással
Riasztás	• webes felületen keresztül • SNMP-n keresztül

Műszaki adatok

Tápfeszültség	100-240 V AC, 4-2A, 50-60 Hz
Teljesítmény felvétel	200 W
Mechanikai kivitel	1U, 19", rack szekrénybe helyezhető
Méretek	ITX ház, 220 x 321 x 60 mm (SZ / H / M)
Hőmérséklet	üzemi: +5...+35 °C tárolási: -30...+60 °C
Páratartalom	üzemi: 10...90 % RH tárolási: 5...95 % RH
Hőmérséklet változása	üzemi: max. 20 °C/óra tárolási: max. 30 °C/óra



Az Ön viszonteladója:



Tel.: 06 (70) 385-7777 • 06 (1) 406-0000 • e-mail: hacsatel@hacsatel.hu

www.hacsatel.hu

A DSR fenntartja a fenti műszaki adatok termékfejlesztésen alapuló megváltoztatásának jogát.